



# MAJESTIC DESIGN - PERGOLA



<b>Structure</b> Construction Herstellungsverfahren Fabricagemetode Descripción Struttura Struktura	<b>Moquette à velours coupé imprimé</b> Tufted carpet, printed cut pile Getufteter bedruckter Velours Getuftet tapijt, bedrukte gesneden pool Moqueta de fibra cortada y estampada Moquette velluto coupé stampato Wykładzina welurowa drukowana	<b>Envers</b> Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	<b>Double dossier</b> Action back Textilrücken Textielrug Doble soporte textil Doppio supporto Action back	<b>Largeur à la pièce</b> Width in Roll Lieferbreite in Rolle Rolbreedte Ancho por pieza Larghezza rotolo Szerokosc w rolce	4m
<b>Composition</b> Pile material Polmaterial Poolmaterial Composició Composizione Sklad runa	<b>100% Pure laine vierge</b> 100% Pure New Wool 100% Reine Schurwolle 100% Zuiver scheerwol 100% Lana pura virgen 100% Pura lana vergine 100% Czysta zywa welna	<b>Comportement au feu</b> Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozपालनosc	<b>Cfi-s1 - collé sur ciment</b> Cfi-s1 - glued on cement Cfi-s1 - geklebt auf Zement Cfi-s1 - verlijmd op cement Cfi-s1 - pegado en cemento Cfi-s1 - incollato su cemento Cfi-s1 - klejone na podlozu betonowym	<b>Largeur à la coupe</b> Width in Cut-Length Lieferbreite in Coupon Couponbreedte Ancho por trozo Larghezza taglio Szerokosc w kuponie	4m
<b>Poids de velours</b> Pile weight Poleinsatzgewicht Poolinzetmassa Peso fibra Peso felpa Gramatura	1300 g/m	<b>Classement</b> Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 23/32 LC4 T4 - ICCO N 2008/006 PRODIS N 2D9ACC7D GUT N 23990	<b>Nombre de coloris</b> Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorow	8
<b>Poids total - NF ISO 8543</b> Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	2390 g/m	<b>Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8</b> Impact sound insulation Trittschaldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	ΔLw 37 dB	<b>Pose / Entretien / Traitement</b> Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	www.balsan.com
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b> Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	8,8 mm			<b>NOUVEAU ! NEW ! NEU ! NIEUW ! NUEVO ! NUOVO ! NOWY !</b> <b>BALSAN flashcode</b> Plus d'informations disponibles à partir de votre smartphone avec une connexion 3G : 1 Téléchargez gratuitement le lecteur de QRcode sur le site web du fabricant de votre smartphone. 2 Lancez le lecteur de QRcode et approchez la caméra du flashcode. 3 Sur certains smartphones, elle le détecte automatiquement. Sur d'autres, il faut le photographier. 4 Accédez à la page : www.balsan.com/majesticdesign-pergolas Additional information is available on your smartphone using a 3G connection: 1 Download the QRcode reader for free from your smartphone manufacturer's web site. 2 Start the QRcode reader and bring the smartphone camera close to the flashcode. 3 On some smartphones, the code will be detected automatically. On others, you will need to take a photo. 4 Open up the page: www.balsan.com/EN/majesticdesign-pergolas	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b> Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	5,8 mm				
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 48 p 189600 p/m				
<b>Raccord : Largeur x Hauteur (cm)</b> Repeat : Width x Height (cm) Rapport : Breite x Höhe (cm) Rapport : Breedte x Hoogte (cm) Rapporto : Larghezza x Altezza (cm) Raport : Szerokosc x Wysokosc (cm)	56.5 x 66.4				

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toelassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



12

EN 14041



EN 1307

Edition : 01/02/2012



Made in France



Balsan - Corbilly D14 - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com

